

## Capatect-Eckschutzschiene 655

Перфорированный защитный профиль из легкого металла для углов 90°

### Описание материала

#### ■ Назначение

Используется в качестве маячковой планки, угловой защиты и в качестве вспомогательного элемента для создания ровных наружных углов в легкой штукатурной системе утепления Capatect.

#### ■ Свойства материала

- профиль позволяет выполнить отделку углов четко под 90° и в соответствии с проектной разметкой

#### ■ Технические данные

- Ширина полки уголка □25мм, уголок равнобедренный  
- Длина: 2500 мм

#### ■ Расход

1,0 м/м

#### ■ Цвет

Природный алюминиевый

#### ■ Упаковка

Связками по 50 шт. по 2, 5 м каждая = 125 м.п.

#### ■ Хранение

В сухом, защищенном от влажности месте

#### ■ Номер продукта

655

### Технология нанесения

#### ■ Подготовка поверхности

Поверхность для наклейки углового профиля должна быть чистой, сухой, прочной, свободной от разделяющих субстанций.

#### ■ Нанесение

Capatect- Eckschutzschiene 655 устанавливается до выполнения сплошного армированного слоя на всех углах утепленных стен путем полного наклеивания (втапливания) в слой заранее нанесенной клеяще-шпательной массы.

Переходы между угловыми профилями выполняются встык, на углах угловой профиль подрезается под углом. При устройстве армированного слоя стеклотекстур Capatect- Gewebe 650 необходимо заводить за угол таким образом, чтобы она перекрывала угловой профиль и создавала нахлест с соседним полотнищем стеклотекстурки не менее 100мм.

Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды и подложки не должна снижаться ниже +5°С.

### Указания

Возможные остатки масел, обусловленные технологией изготовления профилей, должны быть удалены

#### Техническая консультация по срочным вопросам:

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"  
ул. Алма-Атинская, 35а,  
г. Киев, 02092, Украина  
Тел. +38 044 501-06-99  
Факс +38 044 501-06-95  
e-mail: info@caparol.ua  
www.caparol.ua